

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Las impresoras VersaLink B600 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema		B600/DN
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 55.5 ppm en blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 49.3 ppm en blanco y negro	
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 250 000 páginas mensuales	
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 20 000 páginas	
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB opcional	
Procesador	ARM de doble núcleo 1.05 GHz	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interfaces Platform®, Xerox App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata	
Especificaciones del dispositivo		
Requisitos eléctricos		
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A	
Consumo eléctrico		
Impresión continua³	900 vatios o menos	
Preparado (en espera)³	72 vatios o menos	
Ahorro de energía (modo de reposo)³	0.9 vatios o menos	
Modo apagado³	0.3 vatios o menos	
Entorno de funcionamiento		
Límites de temperatura (almacenamiento)	De 0 a 35 °C	
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32 °C	
Límites de humedad relativa	Del 15 al 85 %	

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Niveles de ruido En funcionamiento En espera	70 dB(A) o menos 42 dB(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	56.8 dB(A) o menos 27.1 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 79 segundos			
Tiempo de encendido (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 47 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
B600/DN	427.4 mm	465.5 mm	443.4 mm	22.3 kg
B600/DN con 1 bandeja adicional	427.4 mm	465.5 mm	566.4 mm	28.9 kg
B600/DN con alimentador de alta capacidad	427.4 mm	465.5 mm	902.4 mm	42 kg
B600/DN con alimentador de alta capacidad y acabadora	427.4 mm	465.5 mm	1150.4 mm	48.8 kg
B600/DN con alimentador de alta capacidad y buzón	427.4 mm	465.5 mm	1150.4 mm	47.3 kg
Bandeja para 550 hojas	420 mm	464.5 mm	123 mm	6.6 kg
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	459 mm	19.7 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	336 mm	16.6 kg
Base con ruedas	724.2 mm	772.1 mm	90 mm	8.5 kg
Buzón	450.8 mm	477.6 mm	248.0 mm	5.3 kg
Acabadora	450.8 mm	411.0 mm	248.0 mm	6.8 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
Bandeja para 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8.5 kg
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con ruedas	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Buzón	573 mm	518 mm	386 mm	7.8 kg
Acabadora	573 mm	398 mm	386 mm	8.8 kg
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0.1 kg
Unidad de disco duro	116 mm	46 mm	178 mm	0.18 kg
Certificaciones				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Impresión	
Salida de la primera impresión	En solo 6.3 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folleto Modo borrador Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (IU cliente o local) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Impresión alternativa (Print Around) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (predeterminada en configuración DN) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión <i>pull</i> . Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, servicio de Xerox® para gestionar la impresión y la movilidad	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Seguridad	
Funciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de auditoría Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL <p>*Requiere kit de productividad/disco duro</p>

Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® / Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de la impresión
Contabilidad	<p>Herramienta Xerox® Standard Accounting Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario sin HDD Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado (Embedded Web Server).
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. • Administración exhaustiva y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Si desea más información, vaya a www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS. • El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes. • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero. • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario contabilidad.
Gestión del papel	
Bandeja especial	
Capacidad⁴	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A una cara: A doble cara:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²
Tipos de papel	Común Bond Taladrado Preimpreso Reciclado Sobres Etiquetas Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Con membrete Personalizado 1 - 5
Bandeja 1	
Capacidad⁴	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A una cara: A doble cara:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²
Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1) Etiquetas Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Con membrete Personalizado 1 - 5

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Hasta 4 bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad⁴	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A una cara: A doble cara:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²
Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1) Etiquetas Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Con membrete Personalizado 1 - 5
Alimentador de alta capacidad (opcional: puede combinarse con 1 bandeja adicional)	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4 con alimentación por borde corto
Gramajes A una cara: A doble cara:	De 60 a 176 g/m ² De 60 a 176 g/m ²
Tipos	Común Bond Taladrado Preimpreso Reciclado Cartulina ligera Con membrete Personalizado 1 - 5
Capacidad total de papel⁴	
Capacidad estándar de papel	700 hojas
Capacidad máxima de papel	3250 hojas
Salida de papel	
Bandeja de salida	
Capacidad⁴	500 hojas con sensor de bandeja completa (sin acabadora o buzón)
Impresión a doble cara automática	De serie
Acabadora (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas
Buzón (opcional)	
Capacidad⁴	Cuatro bandejas para 100 hojas

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Administración del equipo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos.
Embedded Web Server: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación / Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del equipo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Qué se incluye en la entrega	
	Impresora VersaLink B600 Cartucho de impresión de capacidad estándar - Negro: capacidad para 10 300 impresiones ⁵ CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación

Impresora Xerox® VersaLink® B600

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartucho de tóner de capacidad extra	Negro: 46 700 páginas normales ⁵	106R03944
Cartucho de tóner de alta capacidad	Negro: 25 900 páginas normales ⁵	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad estándar	Negro: 10 300 páginas normales ⁵	106R03940
Unidad de imagen	Negro: 60 000 páginas ⁶	101R00582
Accesorios / Opciones		
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas)		097S04948
Bandeja para 550 hojas		097S04949
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)		097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)		097S04953
Base con ruedas		097S04954
Soporte (incl. base con ruedas)		097S04994
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)		497K16750
Kit de productividad con disco duro de 320 GB		497K18360

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

