

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Conozca la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Diseñada para dar una primera buena impresión, estas impresoras intuitivas vienen con fidelidad de color impresionante, la mejor gama de materiales de impresión y funciones de acabado profesional.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
	COLOR	BLANCO Y NEGRO	COLOR	BLANCO Y NEGRO
VELOCIDADES A 1 CARA				
A4 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 177 a 350 g/m ² no estucado 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 65 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 70 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm	Hasta 75 ppm Hasta 75 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm
A3 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 177 a 350 g/m ² no estucado 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 32 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 37 ppm Hasta 37 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm
SRA3 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 177 a 350 g/m ² no estucado 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 29 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 33 ppm Hasta 33 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm
VELOCIDADES A DOBLE CARA				
A4 Ejemplo: 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 65 ipm a doble cara 32 hojas por minuto	Hasta 70 ipm a doble cara 35 hojas por minuto	Hasta 70 ipm a doble cara 35 hojas por minuto	Hasta 75 ipm a doble cara 37 hojas por minuto
A3 Ejemplo: 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 33 ipm a doble cara 16 hojas por minuto	Hasta 35 ipm Doble cara 17 hojas por minuto	Hasta 35 ipm a doble cara 17 hojas por minuto	Hasta 37 ipm a doble cara 18 hojas por minuto
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300 000 páginas (volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de modo constante). ¹			
Volumen medio mensual de impresión (AMPV)	De 10 000 a 50 000 páginas mensuales ²			

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Tecnología	Tecnología de tóner EA-Eco de fusión ultrabaja de Xerox® (2400 × 2400 ppp)
Idiomas del panel de control	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán
ACCESORIOS	
Opcional	<p>Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Bandeja de salida sencilla (solo Europa)</p> <p>Bandeja de salida con desplazamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad (A4)</p> <p>Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 1 bandeja y armario de almacenamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con 2 bandejas</p> <p>Módulo reductor de curvatura interfaz</p> <p>Acabadora Business Ready de Xerox® (requiere un módulo de transporte vertical)</p> <p>Acabadora Business Ready con realizador de folletos de Xerox® (requiere un módulo de transporte vertical)</p> <p>Acabadora Production Ready de Xerox® (requiere módulo reductor de curvatura interfaz)</p> <p>Acabadora Production Ready con realizador de folletos de Xerox® (requiere módulo reductor de curvatura interfaz)</p> <p>Acabadora Production Ready Plus de Xerox® (incluye el PFIM (Partner Finishing Interface Module); requiere módulo reductor de curvatura interfaz)</p> <p>Kit de extensión de bandeja XLS</p> <p>Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Plegadora en C/Z de Xerox®</p> <p>Taladro básico de Xerox®</p> <p>Ranura OHCF</p> <p>Kit del conjunto de Bandeja insertadora multihoja (MSI)</p> <p>Taladro de 4 orificios, formato sueco</p> <p>Kit de fusor para sobres</p> <p>Bandeja de salida con desplazamiento simple</p> <p>Extensión del alimentador de pancartas largo</p> <p>Kit para HUB USB</p> <p>GBC® AdvancedPunch™ Pro</p> <p>Guillotina superior e inferior y hendido Xerox®</p> <p>Módulo SquareFold® Trimmer de Xerox®</p> <p>Insertador Xerox®</p> <p>Grapadora auxiliar</p> <p>Kit de dispositivo de interfaz externo</p> <p>Platina móvil</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit VOIP Fax (SW)</p> <p>Kits de fax (1 o 3 líneas; requiere kit de instalación de fax)</p> <p>Kit de fax de servidor</p> <p>Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud</p> <p>Para más información sobre aplicaciones y soluciones de Xerox®, visite www.xerox.com/AppGallery.</p>
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Europa	Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A
Accesorios Europa:	Cada módulo requiere 220 V, 10 A
CONSUMO ELÉCTRICO	
En funcionamiento (promedio)	PrimeLink C9065: 1052 vatios; PrimeLink C9070: 1250 W
Modo de reposo (promedio)	3 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo: 1 minuto)
Tiempo de recuperación desde el modo de bajo consumo	Menos de 20 segundos

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO			
Margen de temperaturas válido	10 a 28 °C (humedad relativa inferior al 62.5 % cuando la temperatura es de 32 °C o menos)		
Límites de humedad relativa	15 % a 85 % (sin condensación)		
Niveles de ruido	En funcionamiento: 6.8 B(A). En espera: 3.6 B(A)		
Niveles de presión acústica	En funcionamiento: 56 dB(A); En espera: 18 dB(A)		
Peso (unidad básica únicamente, aproximado)	273 kg		
DIMENSIONES	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA
Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento	1574 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad básica con acabadora Business Ready	2009 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad básica con acabadora Business Ready con realizador de folletos	2068 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad básica con acabadora Business Ready con realizador de folletos y plegadora en C/Z	2301 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad básica con acabadora Production Ready	2120.63 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad básica con acabadora Production Ready con realizador de folletos	2399.43 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Guillotina superior e inferior y hendido Xerox®	760.5 mm	714.3 mm	991.5 mm
Módulo reductor de curvatura interfaz	340 mm	724.3 mm	991.5 mm
Módulo SquareFold® Trimmer de Xerox®	1066.3 mm	724 mm	558.8 mm
Alimentador de alta capacidad	389 mm	614 mm	377 mm
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños 1 bandeja	988 mm	762 mm	992 mm
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños 2 bandejas	988 mm	762 mm	992 mm
CERTIFICACIONES	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Credenciales de artes gráficas	Homologación FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine (APPE)* Adobe® PostScript® 3™ (homologado) Certificación IDEAlliance Digital Press conforme a las especificaciones GRACol® * Requiere una opción adicional de servidor de impresión		

MANEJO DEL PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA (DADF): ESCANEADO DE RED	
Capacidad³	250 hojas de papel normal (75 g/m ²)
Velocidad	Hasta 270 ipm en color o blanco y negro (doble cara, A4)
Tamaños de papel	Tamaños personalizados: A5 a A3
Gramajes	38 a 200 g/m ²
BANDEJA 5 (ESPECIAL)	
Capacidad³	Hasta 250 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: Tamaños de hoja de 100 x 148 mm a 330.2 x 482.6 mm (A5 a SRA3); XLS: 330 x 660 mm
Gramajes	60 a 350 g/m ² (60 a 350 g/m ² no estucado; 106 a 350 g/m ² estucado); hoja XLS: 60-220 g/m ²
Capacidad para sobres	De 30 a 50 sobres
Tamaños de sobres	Sobre tamaño 10, Monarch (incluidos tamaños personalizados), C4, C5 (disponible como bandeja 5 (especial). Tamaño de papel predeterminado con herramientas. Ejecutar con solapa abierta en borde de salida Tamaños personalizados: De 190 x 170 mm a 240 x 173 mm. Se recomiendan sobres para láser digital.
Gramajes de los sobres	De 75 a 90 g/m ²
BANDEJAS 1 A 4	
Capacidad³	Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1130 hojas
Tamaños	Bandeja 1: A5 a SRA3 Bandeja 2: A5 a A3 Bandeja 3: B5, A4 Bandeja 4: B5, A4
Gramajes	Bandejas 1 y 2: 60 a 256 g/m ² (60 a 256 g/m ² no estucado; 106 a 220 g/m ² estucado) Bandejas 3 y 4: 60 a 256 g/m ² (60 a 256 g/m ² no estucado; 106 a 220 g/m ² estucado)
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (HCF) (OPCIONAL)	
Capacidad³	2000 hojas
Tamaños	184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm (B5, A4)
Gramajes	64 a 220 g/m ² (estucado o mate)
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD PARA TAMAÑOS GRANDES (OHCF) OPCIONAL: OPCIONES DE 1 O 2 BANDEJAS	
Capacidad³	OHCF de 1 bandeja: 2000 hojas más armario de almacenamiento OHCF de 2 bandejas: 4000 hojas
Tamaños	OHCF de 1 bandeja: 182 x 250 mm (B5) a 330 x 660 mm OHCF de 2 bandejas: 102 x 152 mm a 330 x 660 mm
Gramajes	60 a 350 g/m ² (no estucado y estucado); hoja XLS: 60-220 g/m ²
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad de serie	3250 hojas (incluye la bandeja 5 (especial) y bandejas 1-4)
Capacidad máxima	7250 hojas (incluye la bandeja 5 (especial), bandejas 1-4 y el alimentador de alta capacidad para grandes tamaños de dos bandejas)
Impresión a doble cara automática	256 g/m ² a doble cara automática 350 g/m ² a doble cara manual para todos los material de impresión desde la bandeja 5 (especial) y el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional

ACABADO	
BANDEJA DE SALIDA CON DESPLAZAMIENTO	
Capacidad³	Apilado de hasta 500 hojas
Bandeja de salida sencilla (Europa solamente)	Apilado de hasta 500 hojas
ACABADORA BUSINESS READY OPCIONAL	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja apiladora de grapado: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones), A3 o 200 juegos A4 (grapa en una posición)
Tamaños	A6 a SRA3 para apilado De B5 a A3 para grapado Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Gramajes	60 a 350 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja superior 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja apiladora
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladro	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
ACABADORA BUSINESS READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 sin grapar, Bandeja apiladora de grapado: 1500 hojas de A4/A3/SRA3 sin grapar o 200 juegos grapados de A4 (grapado en una sola posición o grapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de A3/SRA3
Tamaños	A6 a SRA3 para apilado De B5 a A3 para grapado Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Gramajes	60 a 350 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja superior 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) realizador de folletos
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladro	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas), admite plegado en díptico de hasta 5 hojas A3, A4, SRA3
PLEGADORA EN C/Z XEROX® OPCIONAL	
Tipos	Plegado en C, en Z, y en Z media hoja
Capacidad³	40 hojas
Tamaños	Plegado en C/Z: Carta (8.5 x 11 pulg.) – A4 ABC solo, Plegado en Z media hoja: solo A3
Gramajes	De 64 a 90 g/m ²
Bandeja de salida	Bandeja para sobres: Bandeja apiladora para plegado en C/Z y tríptico o Bandeja superior: Plegado en Z media hoja
ACABADORA PRODUCTION READY (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA INTERFAZ) OPCIONAL	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² , A4 Bandeja inferior: 3000 hojas de 80 g/m ² , A4
Tamaños	A6 a SRA3
Gramajes	60 a 350 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja superior 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja apiladora
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ²

Taladro	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Capacidad de inserción Capacidad: Tamaños: Gramajes:	250 hojas de 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 a 350 g/m ²
Reductor de curvatura	Incluido con el módulo interfaz con reductor de curvatura y acabadora estándar bidireccional con opciones manual y automática
ACABADORA PRODUCTION READY PLUS (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA INTERFAZ) OPCIONAL	
	Añade a las prestaciones de la acabadora Production Ready una bandeja superior de 500 hojas y una bandeja de apilado para 2000 hojas. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes. Incluye PFIM (Partner Finishing Interface Module).
ACABADORA PRODUCTION READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA INTERFAZ) OPCIONAL	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² , A4 Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m ² , A4
Tamaños	A6 a SRA3
Gramajes	60 a 350 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja superior 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado) realizador de folletos
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ²
Taladro	Taladro de 2-4 orificios (opcional) Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Capacidad de inserción Capacidad: Tamaños: Gramajes:	250 hojas de 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 a 350 g/m ²
Reductor de curvatura	Incluido con el módulo interfaz y acabadora estándar bidireccional con opciones manual y automática
Capacidad del realizador de folletos	2 a 30 hojas grapadas por el centro de 79 g/m ² (no estucadas) o de 2 a 25 hojas (estucadas); admite plegado en díptico de hasta 5 hojas A4, B4, A3, SRA3
GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR Y HENDIDO DE XEROX® OPCIONAL	
Tamaño corte de hoja	194 x 210 mm a 330.2 x 488 mm
Tamaño de corte de folleto	182 x 257 mm a 330.2 x 488 mm
Gramajes de hendido	106-350 g/m ² estucado
Gramajes	60-350 g/m ² (no estucado) y 106-350 g/m ² (estucado)
GBC® ADVANCEDPUNCH PRO OPCIONAL	
Tamaños de taladro	148 x 210 mm (A5) ABL a 330 x 488 mm (SRA3) ABC
Gramajes	75-300 g/m ² (no estucado); 106-300 g/m ² (estucado)
Troqueles	Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada
MÓDULO XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER OPCIONAL	
Capacidad	Folletos de 5 a 20 hojas (hasta 80 caras con imágenes) en 90 g/m ² Folletos de 5 a 25 hojas (hasta 100 caras con imágenes) en 80 g/m ²
Tamaños	Tamaños personalizados: A4 a SRA3
Gramajes	De 64 a 350 g/m ²

GRAPADORA AUXILIAR OPCIONAL	
Capacidad	50 hojas (papel de 90 g/m ²)
IMPRESIÓN	
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 2400 ppp
Lineatura	600, 300, 200 y 150 roseta, 200 elipse (en función del controlador/servidor de impresión seleccionado)
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control • Ajuste sencillo de la calidad de imagen (SIQA) para el centrado, el registro y la uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones como herramienta de mantenimiento: Ajuste de la alineación) Registro anverso-reverso de +/-1.2 mm en todas las bandejas
Salida de la primera impresión	PS: A4 en color a una cara LEF en 10.4 segundos/8.5 segundos en blanco y negro
Funciones de impresión	<ul style="list-style-type: none"> • Impresión, copia, fax y escáner, incluido escáner a PC, USB o correo electrónico, e impresión móvil • Calidad de imagen de referencia con resolución de 2400 x 2400 ppp y tóner EA-Eco de baja fusión para un acabado liso • Hace que la impresión móvil sea más simple y cómoda • La amplia gama de materiales de impresión permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósteres, en papel estucado y no estucado de hasta 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3) permite conectarse a las soluciones de software de terceros a las que se puede acceder desde la pantalla táctil del dispositivo o en el dispositivo móvil. • Elija el servidor que mejor se adapte a su entorno: <ul style="list-style-type: none"> – Servidor de color integrado Xerox® para la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070 – Servidor de impresión Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery® – Servidor de impresión Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery – Servidor de impresión Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery Las opciones de acabado en línea ofrecen resultados profesionales: impresión de portadas, grapado, taladro, plegado y realización de folletos para presentaciones, folletos, informes y boletines informativos. Protégase con funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a e-mail cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6.
Controladores de impresión	Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® (v3, v4)
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN	
Impresión móvil (opcional)	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Mopria® Print Service para Android, Impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® @PrintByXerox. Más información en www.xerox.com/MobileSolutions ; Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Más información en www.xerox.com/MobilePrintApp .
Aplicaciones de Xerox	Aplicaciones integradas en el equipo: aplicación Xerox® @printbyXerox para impresión móvil y Xerox App Gallery para descargar numerosas aplicaciones de gestión de la impresión.
COPIA	
Salida de la primera copia Desde el cristal de exposición: Desde el alimentador automático de documentos a doble cara:	En tan solo 7.8 segundos en color y 5.1 en blanco y negro En tan solo 9.6 segundos en color y 5.3 en blanco y negro
Tiempo de calentamiento	90 segundos (desde el apagado hasta listo para copiar)
Tratamiento digital de imágenes	Color automático Rotación automática Desplazamiento de imagen Borrado de bordes Centrado automático Selección del tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa), con subtipos más claro/más oscuro Supresión del fondo Contraste automático y manual Nitidez Equilibrio del color, desplazamiento de color y saturación

Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 % Zoom anamórfico Seis porcentajes programables por el usuario
Funciones especiales	Selección automática del papel Reducción/ampliación automática según el papel seleccionado Cambio de bandeja automático Recuperación automática de trabajos Selección de color automática Designación de área Modo póster Anotaciones Color sencillo o doble Creación de folletos Varias páginas en una: 2, 4 u 8 Repetición de imagen Imagen negativa Imagen de espejo Inserción de portadas (solo anterior, anterior y posterior, solo posterior, en blanco o impresas) La función creación de trabajos permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de documentos desde el cristal y desde el alimentador. Interrupción del trabajo Copia de libros Trabajo de muestra Originales de varios tamaños Inserción de hojas Estampado/Sello de Bates 2 en 1 Zoom X/Y Intervalo de zoom de 25 a 400 % Desplazamiento de márgenes Modo fotográfico Modo póster Reducción/ampliación predefinida Programación Cubiertas Borrado, repetición de imagen, giro de imagen Interrupción
ESCANEADO	
Simultaneidad	Escanea mientras el equipo imprime o transfiere trabajos escaneados a la red o al fax
Opciones de escaneado	Originales de varios tamaños Borrado de bordes Reducción/ampliación Ajuste al tamaño Escanear trabajo preparado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto) Supresión automática del fondo y las sombras Hojas de flujo de trabajo Escanear a USB Vista previa de trabajo escaneado
VELOCIDAD DE ENTRADA	Hasta 270 imágenes por minuto a doble cara
Resolución	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Superficie máxima de escaneado	Originales hasta A3
Servicios de impresión en red	Puerto 9100 RFC 1179 (LPR) Impresión a buzón y liberación

Formatos de archivo	PDF (solo imagen) PDF PDF con capacidad de búsqueda (linearizado) PDF (A-1 nivel A) TIFF V6 JFIF XPS
Campos de gestión documental (metadatos)	De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de escaneado Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo
Opciones de escaneado	Escanear a base Escanear a escritorio WIA Escanear a escritorio TWAIN Escanear a buzón Escanear a FTP Escanear sFTP (mediante solución EIP) Escaneado a través de SMB Escaneado a través de HTTP Escaneado a través de HTTPS Escanear a dispositivo de almacenamiento USB Escanear a servidor de fax Escanear a varios destinos Escanear a carpeta de red Microsoft
Destinos de escaneado admitidos (de serie)	Escaneado a e-mail, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, FTP, SMB, escritorio, a PDF que admite búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas
Funciones de escaneado a e-mail	Escaneado en color, color automático, escala de grises, blanco y negro Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) Firma y cifrado Correo electrónico a través de SSL Vista previa de trabajo escaneado
Autenticación	Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, una sola autenticación con credenciales del sistema (LDAP, SMB, autenticación Kerberos) Seguridad de escaneado (TLS)
FAX POR LÍNEA TELEFÓNICA (OPCIONAL): DE UNA A TRES LÍNEAS	
Superficie máxima de escaneado	210 x 297 mm (A3)
Funciones de envío de faxes	Fax LAN iFax Fax sobre IP Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax a destino FTP Reenvío de fax a destino SMB Reenvío de fax a destino de fax
Funciones de impresión de faxes	Impresión desde dispositivo de almacenamiento USB Impresión de disco Impresión Unicode
Funciones del fax	Fax LAN iFax Fax sobre IP (opcional) Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax a destino FTP Reenvío de fax a destino SMB, Reenvío de fax a destino de fax

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
XEROX® CENTREWARE® INTERNET SERVICES – PÁGINAS WEB INTEGRADAS PROPORCIONADAS POR EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	Servidor web interno en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
Servicio de asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Envío automático de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
SEGURIDAD	
Funciones	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de seguimiento Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)
SERVIDOR DE IMPRESIÓN	
SERVIDOR DE COLOR INTEGRADO DE XEROX®	
Procesador	1.6 GHz Dual-core
Memoria	4 GB de sistema y 1 GB de memoria para páginas
Disco del sistema	Unidad de disco duro de 320 GB
Pantalla	Pantalla plana táctil en color de 264.2 mm
Sistema operativo del equipo	Linux

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

PDLs (Lenguajes de descripción de páginas)	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (opcional)	
Sistemas operativos	Windows® XP Windows Server 2003 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 Windows Vista (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Mac OS® 10.7 y posteriores	Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fedora® Core 15-17 Red Red Hat Enterprise 4 y 5 openSUSE® 11 y 12 Ubuntu® Unix®
Controladores de impresión compatibles	<p>Consulte www.xerox.com/support para más información. Debido a que se han agregado nuevas versiones del sistema operativo, también dispone de asistencia técnica para la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Tenga también en cuenta que hay más de un controlador de impresión en la configuración adquirida (p. ej. servidores de impresión, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows 7, 32 bits Windows 7, 64 bits Windows 8, 32 bits Windows 8, 64 bits Windows 8.1 actualización 1, 32 bits Windows 8.1 actualización 1, 64 bits Windows 10, 32 bits Windows 10, 64 bits Windows 10S, 32 y 64 bits Windows Server 2008, 32 bits (SP2) Windows Server 2008, 64 bits (SP2) Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1) Windows Server 2012, 64 bits Windows Server 2012 R2, 64 bits Windows Server 2016, 64 bits Windows Server 2019, 64 bits Citrix®XenApp 7.15 Citrix®XenDesktop 7.15 Citrix® Virtual Apps and Desktops 7 Novell Open Enterprise Server 2018 Cluster: Windows Server 2008 32 y 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Windows Server 2012 64 bits; Windows 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 y 2019, 64 bits macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) Fedora Core 29 x32 Fedora Core 29 x64 Fedora Core 30 x32 Fedora Core 30 x64 Ubuntu 18.04 x32 y x64 Ubuntu 19.04 x64 OpenSuse 15.0 x32 y x64 Solaris 11,4 x86 Solaris SPARC 11,4 Power PC AIX 7.2 Itanium HP-UX 11i v3 actualización 18 Xerox® Global Print Driver® v3 y v4</p>	

Funciones	<p>Doble cara automática</p> <p>Los controladores de impresión bidireccionales indican el estado del dispositivo y los trabajos</p> <p>Controlador Macintosh personalizado (marca de agua, creación de folletos, JBA, confidencial, muestra, impresión programada)</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Impresión diferida</p> <p>Servidor web integrado para control, supervisión y configuración a distancia</p> <p>Brillo mejorado</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Varias en 1</p> <p>Marcas de agua</p> <p>Portadas</p> <p>Capacidad de impresión de portadas</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Selección de bandeja de salida</p> <p>Calibración de impresión (con EFI)</p> <p>Imprimir de USB (no requiere controlador de impresión)</p>
Conectividad	Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)
OPCIONES ADICIONALES DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN	
SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-C 9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador AMD® GX-424CC de 2.4 GHz
Memoria	2 GB de RAM
Unidad de disco duro	500 GB
Sistema operativo del servidor	Linux®
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través de hot folders de Fiery®
Funciones	<p>Herramientas de ajuste del color fáciles de usar que producen un color excepcional desde todas las aplicaciones y formatos de archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprima el logotipo y los colores corporativos correctamente (incluidos los colores PANTONE) • Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad • Use Fiery VUE, el “controlador de impresión visual” para crear e imprimir folletos profesionales de forma rápida, sencilla y rentable • Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox® • Catálogo de papeles • Command Workstation • Fiery FreeForm • Fiery Remote Scan
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de opciones <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On™ con bibliotecas aprobadas por PANTONE – Hot folders Fiery – Impresoras virtuales Fiery – Sobreimpresión automática • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Kit concentrador de red • Spot-On • Hot folders/Impresoras virtuales

SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-I C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador Intel 3-6100 (3.7 GHz) (Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI)
Memoria	4 GB
Unidad de disco duro	500 GB
Sistema operativo del servidor	Linux®
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través de hot folders de Fiery®
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor de color integrado Fiery permite imprimir de forma rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® Office®, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas. • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox®. • Simplifique y agilice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos repetitivos para conseguir procesos de producción eficaces y sin errores, con las carpetas automáticas y las impresoras virtuales. • Aproveche los valores preestablecidos de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología de servidores Fiery, incluso los usuarios inexpertos pueden realizar trabajos complejos sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados. • Consiga el color adecuado. Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas de gestión de color Fiery. • Aumente el impacto con información variable. Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando texto variable, fotografías y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery. • Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad • Use Fiery VUE, el "controlador de impresión visual" para crear e imprimir folletos profesionales de forma rápida, sencilla y rentable • Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel • Command Workstation • Fiery JDF • Borrado seguro • Catálogo de papeles • Fiery Compose • Fiery Remote Scan
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete de productividad <ul style="list-style-type: none"> - Fiery ImageViewer - Fiery Image Enhance Visual Editor - Generador de barra de control - Informe de diagnóstico de problemas en documentos impresos - Sobreimpresión automática configurable - Simulación de papel - Filtros de artes gráficas para Hot Folders - Impresión urgente, programar impresión e imprimir/procesar siguiente - Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Kit concentrador de red
	Para más información, visite www.xerox.com
SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador Intel® Core™ i5-6500 (3.2 hasta 3.6 GHz con Turbo), Quad Core
Memoria	8 GB
Unidad de disco duro	1 TB
Sistema operativo del servidor	Windows 10
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, y formatos nativos de MicroSoft® a través de hot folders de Fiery® y Adobe PDF Print Engine (APPE)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Integración de calibración basada en trabajos <ul style="list-style-type: none"> - Fiery Spot-On encuentra las mejores coincidencias PANTONE®, series PANTONE, RGB, CMYK, L*a*b* colores directos: modos de color para pruebas profesionales y requisitos de color de producción mejorado: densidad de impresión máxima • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox. • La tecnología Fiery aumenta sus beneficios al proporcionar documentos impactantes, con color e imágenes vibrantes que superarán las expectativas de sus clientes. También permite cumplir plazos de entrega ajustados y asumir más trabajos al automatizar tareas manuales y eliminar cuellos de botella que

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none"> ralentizan la producción. • Fiery Command WorkStation aumenta su producción y reduce los errores y el desperdicio, centralizando la gestión de los trabajos a través de su interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus laboriosas tareas de composición e imposición, con el intuitivo conjunto de programas de imposición y composición de Fiery SeeQuence. • Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad • Use Fiery VUE, el “controlador de impresión visual” para crear e imprimir folletos profesionales de forma rápida, sencilla y rentable • Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel • Catálogo de papeles • Impresión secuencial • Fiery JDF • Inserciones/Separadores 		
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100		
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) proporciona herramientas avanzadas de revisión preliminar y solución de problemas de los trabajos • Fiery Colour Profiler Suite (opcional) crea, comprueba y edita perfiles de color con una única solución de creación de perfiles • Kit de hardware: monitor, teclado y ratón • Colour Profiler Suite (con ES2000) • Disco duro desmontable • Kit concentrador de red 		
Para obtener más información, visite www.xerox.com			
CONSUMIBLES		RENDIMIENTO	CÓDIGO DE PRODUCTO
Cartuchos de tóner (con contrato)	Negro	30 000 páginas ⁴	006R01521
	Cian	34 000 páginas ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 páginas ⁴	006R01523
	Amarillo	34 000 páginas ⁴	006R01522
Cartuchos de tóner (sin contrato)	Negro	30 000 páginas ⁴	006R01734 (NASG,ESG) 006R01738 (DMO)
	Cian	34 000 páginas ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 páginas ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Amarillo	34 000 páginas ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Unidad de imagen negro	1 cartucho	190 000 páginas ⁴	013R00663
Unidad de imagen de color	1 cartucho por color	85 000 páginas ⁴	013R00664
Corotrón de carga	Para cilindro negro	190 000 páginas ⁴	013R00650
Fusor	110 V	200 000 páginas ⁴	008R13102
	220V	200 000 páginas ⁴	008R13065
Depósito de residuos	1 cartucho	50 000 páginas ⁴	008R12990
Kits de rodillos de alimentación	1 conjunto	300 000 páginas ⁴	008R13169

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo de 5 páginas, con 30 % de color y 70 % de blanco y negro, usando material de impresión A4. El rendimiento varía según el tamaño del papel, cobertura del área de imagen, tirada, orientación y tipos de uso.

Retorne los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Más información en xerox.es/primelink